

Lightstop/Screen

Beschichtung	PVC
Brennverhalten Lightstop	Flammenhemmend M1 – B1 – C1 – Klasse 1 – B s2 d0
Brennverhalten Lightstop Metal	Flemmenhemmend M1 – B1 – Klasse 1
Gewicht	320 g/m²
Materialstärke	0,42 mm NF EN ISO 2286-3
Reißfestigkeit Kette/Schuss	220/150 daN/5cm NF EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss	43/22 daN/5cm DIN 53363
Temperaturbeständigkeit	-30°C/+70°C

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit Abweichungen bis zu 5 %.

Dünnes, gleichmäßig perforiertes Gewebe. Vielseitig einsetzbar, extrem strapazierfähig, Schutz vor Hitze bei einem Offenfaktor von 6 %. Ein spezielles Beschichtungsverfahren schützt die Farben vor UV-Strahlen, Wind und Wetter. Reflektiert bis zu 95 % der Sonnenhitze. Flammenhemmend.

Einsatzgebiete: Sonnenschutz, Sonnensegel. Innen- und Außenbereich



Lightstop Tücher sind "Greenguard" zertifiziert – eine Auszeichnung für emissionsarme Materialien.

erhältlich in folgenden Farben:



700005
white



700006
pearl



700712
beige



700711
ivory



700718
cookie



700719
taupe



700654
light grey



700653
iron



700652
silver



700393
storm



700939
elephant



700715
bison



700392
anthracite



700391
black



700717
cypress



700720
terra



700927
red



700721
frost



700727
anise

Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten; RAL-Farben in Anlehnung. Programmänderungen vorbehalten.